



Tubo Flexible de 3/4" (19mm) en Acero Galvanizado. Rollo con 50 m.

SKU: ANC-CFX-34 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$3,151.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 3/4" (19 mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;'>Metros por rollos: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por rollo: 12.91 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Clave del proveedor: CFX 34 </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B </div> </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Se recomienda para instalación de luminaria, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de cómputo y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad
Característica 2	Peso ligero de 12.91 kg por rollo facilita transporte e instalación
Característica 3	Compatibilidad directa con racores ANCLO FXR y FXS sin adaptadores
Característica 4	Conformidad NEMA FB-1 y UL 514 B para instalaciones eléctricas reguladas
Característica 5	Óptima para cableado en plafones y falso piso con acceso restringido
Característica 6	Aplicación en hospitales, centros de datos e industrias con requerimiento de flexibilidad