



Tubo Flexible de 3/8" (9.5 mm) en Acero Galvanizado / Rollo con 50 m.

SKU: ANC-CFX38 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,632.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño nominal: 3/8" (9.5mm) de diámetro <li style='margin-bottom: 5px;*>Metros por rollo: 50 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso por rollo: 7.46 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Clave del proveedor: CFX 38 </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B </div> <!-- Descripción general --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>La tubería flexible se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>Se recomienda para instalación de luminarias, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de cómputo y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducción de cableado aparente y oculto en plafones y falso piso
Característica 2	Acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para máxima flexibilidad
Característica 3	Compatibilidad directa con racores FXR y FXS para instalación rápida
Característica 4	Cumplimiento NEMA FB-1, UL 514B y GSA/F406D para entornos regulados
Característica 5	Peso ligero de 7.46 kg por rollo para manejo eficiente en obra
Característica 6	Aplicación en puestas a tierra, luminarias y centros de datos