



Tubo Flexible galvanizado de 1" (25 mm) / Rollo con 20 m.

SKU: ANC-CFX100-20 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$1,505.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ANCLO modelo: CFX 100 20

El tubo flexible metálico ANCLO modelo CFX 100 20 es un conducto de acero pre-galvanizado en caliente, diseñado para la conducción de cableado eléctrico en instalaciones aparentes u ocultas sobre plafones o falso piso. Su fabricación con alto traslape garantiza una óptima flexibilidad y resistencia mecánica, cumpliendo con las normas NEMA FB-1 (USA) y GSA/F 406 D UL 514 B. Este producto está dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR y FXS, ofreciendo una solución robusta y confiable para aplicaciones en industrias, cuartos de control, tableros eléctricos, hospitales y sistemas de aislamiento. Su presentación en rollos de 20 metros facilita el transporte y la instalación en proyectos de media y gran escala.

Material: Acero pre-galvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia.

Normas: NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.

Compatibilidad: Dimensionado para racores ANCLO tipo FXR, FXS.

Aplicaciones: Conducción de cableado eléctrico aparente y oculto sobre plafones o falso piso. Recomendado para instalación de luminaria, puestas a tierra, industrias, cuartos de control, tableros, hospitales y sistemas de aislamiento.

Dimensiones:

Metros por rollo: 20 metros (65.6 ft).

Peso por rollo: 7.7 Kg.

Clave del proveedor: CFX 100 20

Características Destacadas:

- Fabricado en acero pre-galvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia.
- Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS.
- Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B.
- Aptos para cableado aparente, oculto, plafones y falso piso.
- Aplicaciones:

Se recomienda para instalación de luminaria, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de control y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conducto helicoidal ultraflexible para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Resistencia a compresión y torsión en entornos industriales
Característica 3	Compatible con racores FXR y FXS para ensamble seguro
Característica 4	Apto para cableado aparente, oculto, plafones y falso piso
Característica 5	Cumplimiento con normas NEMA FB-1 y UL 514B
Característica 6	Presentación en rollo de 20 m para manejo ágil en obra