



Tubo Flexible galvanizado de 1" (25 mm) Rollo con 30 mts

SKU: ANC-CFX-100 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$2,362.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de Dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño nominal: 1" (25 mm) de diámetro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Metros por rollo: 30 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso por rollo: 18.00 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Clave del proveedor: CFX 100 </div> </div> <!-- Sección de Características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en acero pregalvanizado en caliente con alto traslape para óptima flexibilidad y resistencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensionado para utilizarse con racores ANCLO tipo FXR, FXS. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricación de conformidad con norma NEMA FB-1, USA - GSA / F 406 D UL 514 B. </div> </div> <!-- Sección de Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>Se recomienda para instalación de luminaria, puestas a tierra y otros donde en industrias, cuartos de cómputo y tableros es necesario la flexibilidad como en hospitales, de aislamiento, entre otros.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'>La tubería Tubo Flexible, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto sobre plafones o falso piso.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero pregalvanizado en caliente para máxima durabilidad corrosiva
Característica 2	Alto traslape que garantiza flexibilidad superior en trayectorias complejas
Característica 3	Peso reducido de 18 kg por rollo para manejo eficiente en obra
Característica 4	Compatible con racores FXR y FXS para sistema integrado ANCLO
Característica 5	Conforme a normas NEMA FB-1, UL 514B y GSA F 406D
Característica 6	Ideal para cableado aparente, plafones y falso piso en entornos industriales