

Tubo Flexible Liquidtight / 1 1/4" (32 mm) / Acero Pregalvanizado / PVC / 20 m (65.6 ft) / NEMA 4 / IP65

SKU: ANCCOT11420 Marca: ANCLO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

Garantía: 1 año

$3,149.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El tubo flexible tipo liquidtight de 1 1/4' (32 mm) está diseñado para la conducción protegida de cableado eléctrico en entornos industriales y comerciales. Su alma de acero pregalvanizado rolformado y engargolado proporciona alta resistencia mecánica y estructural, mientras que el forro de PVC coextruido y termoformado sigue las ondulaciones del conducto para ofrecer flexibilidad durante la instalación. El nivel de protección NEMA 4 e IP-65 asegura la salvaguarda del cableado contra polvo y salpicaduras de agua. Es compatible con racores estándar tipo HLR y HLC, facilitando su integración en sistemas existentes. Su presentación en rollo de 20 metros optimiza el manejo y despliegue en instalaciones sobre plafones, falsos pisos y maquinaria.

Características Generales

✓ Tubo flexible tipo liquidtight para cableado eléctrico aparente u oculto
✓ Diámetro nominal de 1 1/4' (32 mm)
✓ Alma de acero pregalvanizado rolformado y engargolado
✓ Forro exterior de PVC coextruido y termoformado
✓ Protección certificada NEMA 4 e IP-65
✓ Compatible con racores estándar tipo HLR y HLC
✓ Aplicación en plafones, falsos pisos y maquinaria industrial

Desempeño y Protección

• Nivel de protección: NEMA 4 / IP-65
• Resistencia: Polvo y salpicaduras de agua
• Flexibilidad: Forro PVC sigue ondulaciones del alma
• Compatibilidad: Racores estándar tipo HLR y HLC
• Aplicación: Cableado en plafones, falsos pisos y maquinaria

Especificaciones Físicas

• Diámetro nominal: 1 1/4' (32 mm)
• Longitud: 20 metros por rollo
• Peso por rollo: 9.58 kg
• Material del alma: Acero pregalvanizado rolformado y engargolado
• Material del forro: PVC coextruido y termoformado
• Clave de fabricante: COT 114 20

Contenido del Paquete

• 1 rollo de tubo flexible liquidtight de 20 m

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alma de acero pregalvanizado para máxima resistencia mecánica**
Característica 2	**Forro PVC coextruido que mantiene la flexibilidad en curvas**
Característica 3	**Protección NEMA 4 e IP65 contra polvo y salpicaduras**
Característica 4	**Compatibilidad con racores estándar para reducir inventario de instalación**
Característica 5	**Adecuado para cableado en plafones, falsos pisos y maquinaria**
Característica 6	**Rollo compacto de 20 metros para despliegue eficiente en obra**