



Tubo led T8, 18 W, 1200 mm, 6 500 K / Blanco Mate

SKU: JLT8-182 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$118.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: T8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Base: G13 <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 18 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 100-250 V CA 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Lúmenes: 1,400 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Color: 6,500 K (Blanco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Difusor: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Iluminación: 140° <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 1,200 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión / Frecuencia: 127~60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico, PC, Aluminio y Vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Fuente de Luz: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Trabajo: TA 60°C, TC 80°C </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en portalámparas o sujetadores <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para ambientes amplios donde se requiera alta iluminación </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM-003-SCFI-2014 </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años contra defectos de fabricación </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alto flujo lumínico de 1,400 lm para iluminación intensa
Característica 2	Voltaje universal 100-250 V CA adaptable a diversas instalaciones
Característica 3	Difusor blanco mate que distribuye luz uniformemente sin deslumbramiento
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas para reducir mantenimiento
Característica 5	Ángulo de iluminación de 140° para cobertura amplia
Característica 6	Construcción en PC, aluminio y vidrio para disipación térmica eficiente