



Tubo PVC Conduit pesado de 1" (25 mm) de 3 m.

SKU: ATUP-100-TUB Marca: AMANCO-WAVIN Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$100.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Calidad</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012-SCFI-vigente. Industria del Plástico -Tubos y Conexiones- Tubos y Conexiones de PVC sin plastificante para instalaciones Eléctricas -Especificaciones.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;*>La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto extingüible <li style='margin-bottom: 5px;*>Duracion <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad en el cableado <li style='margin-bottom: 5px;*>Ligero </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material autoextinguible para mayor seguridad eléctrica
Característica 2	No conduce electricidad en sistemas aislados a tierra
Característica 3	Compatible con instalaciones aparentes y ocultas
Característica 4	Peso ligero que facilita manejo e instalación
Característica 5	Resistente para entornos industriales y hospitales
Característica 6	Cumplimiento normativo NMX-E-012-SCFI vigente