



SKU: EMTUP4 Marca: CRESCO Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

Precios con IVA incluido

<div style=width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;> <div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=flex: 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Calidad</h3> <p style=font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;>La tubería conduit tipo pesado se fabrica de acuerdo a la NMX-E-012 'Industria del plástico - Tubería de PVC sin plastificante para instalaciones eléctricas bajo las especificaciones NMX-E-252'</p> </div> </div> <div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;> <div style=flex: 1 300px; min-width: 280px;> <h3 style=font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;>Aplicaciones</h3> <p style=font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;>La tubería conduit tipo pesado y ligero, se utiliza para la conducción de cableado eléctrico tanto aparente como oculto, y es especialmente recomendado para sistemas aislados a tierra ya que no conduce electricidad. Es utilizado en hospitales, industrias, cuartos de cómputo y tableros de aislamiento, entre otros.</p> </div> </div> <div style=display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;> <div style=flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;> <div style=padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;>Características</div> <div style=padding: 15px; color: inherit;> <ul style=padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;> <li style=marg-bottom: 5px;>Auto extinguible <li style=marg-bottom: 5px;>Duración <li style=marg-bottom: 5px;>Seguridad en el cableado <li style=marg-bottom: 5px;>Ligero </div> </div> </div> <hr style=border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;> </div>

Característica 1	No conduce electricidad para sistemas aislados a tierra
Característica 2	Propiedades autoextinguibles que limitan propagación de incendios
Característica 3	Ligero y duradero que facilita instalación en obra
Característica 4	Apto para hospitales e industrias con requerimientos de seguridad
Característica 5	Compatible con cableado aparente y oculto
Característica 6	Cumple normas NMX-E-012 y NMX-E-252 de industria del plástico