



Tubo rígido gris, PVC Auto-Extinguible, 16.9 mm área permisible para el cable, diámetro externo 20 mm, tramo de 3 metros

SKU: DX-25-320 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$88.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería RK15 clasificación 3321 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo del tubo: 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno del tubo: 16.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto-extinguible de -5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: 750N (76kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Muelle disponible para realizar curvas en frío </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas) </div> <!-- Separador --> <hr style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Seguridad pasiva contra incendios sin emisión de gases tóxicos
Característica 2	Resistencia mecánica 750N para protección de cables en entornos exigentes
Característica 3	Curvas en frío con muelle integrado sin herramientas adicionales
Característica 4	Rango térmico -5°C a 60°C para instalaciones en climas variables
Característica 5	Compatible con sistemas eléctricos, de datos, vídeo y control de accesos
Característica 6	Área interna 16.9 mm optimizada para cableado de telecomunicaciones