



SKU: DX-25-316 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >> </div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px; justify-content: center; >> </div><h1>1.- Características Generales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Tuberia RK15 clasificación 3321 Largo: 3 metros Diámetro externo del tubo: 16 mm Diámetro interno del tubo: 13 mm Auto-extinguible de -5 a 60°C Resistencia: 750N (76kg) x 2 Joles Libre de halógenos Muelle disponible para realizar curvas en frío </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Instalaciones eléctricas Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos) Instalaciones de seguridad y control (Automatización de alarmas, control de acceso) </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tabla de llenado de tuberías 1ra instalación --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"> <thead> <tr style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Diámetro interno</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Área útil al 40% (mm²)</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Cables cat 5e</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Cables cat 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">13 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">53.09 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">4 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">3 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">16.9 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">89.72 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">5 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">4 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">21.4 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">143.87 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">7 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">5 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">27.8 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">242.79 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">8 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">6 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">35.4 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">393.69 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">10 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">8 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">44.3 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">590.53 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">12 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">10 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">55 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">924.8 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">15 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">12 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">72.8 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">1425.5 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">20 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">15 cables</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Tabla de llenado de tuberías 2da instalación --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <table style="font-size: 14px; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;"> <thead> <tr style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Diámetro interno</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Área útil al 60% (mm²)</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Cables cat 5e</th> <th style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; text-align: left;">Cables cat 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">13 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">74.63 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">4 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">3 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">16.9 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">134.9 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">5 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">4 cables</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">21.4 mm</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">215.8 mm²</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">7 cables</td> <td style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 6px;">6 cables</td> &

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación 3321 para máxima seguridad eléctrica en instalaciones
Característica 2	Resistencia 750N (76 kg) para protección mecánica de cables
Característica 3	Libre de halógenos para instalaciones de telecomunicaciones seguras
Característica 4	Muelle integrado para curvas en frío sin herramientas adicionales
Característica 5	Área útil 53.09 mm² compatible con 2 cables CAT 5e o 1 cable CAT 6/6A
Característica 6	Rango -5°C a 60°C para interiores y ambientes controlados