



Tubo rígido gris, PVC Auto-Extinguible, de 21.4 mm área permisible para el cable, diámetro externo 25 mm, tramo de 3 m

SKU: DX-25-325 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$132.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubería: RK15 clasificación 3321 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro externo: 25 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 21.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC Auto-Extinguible <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia mecánica: 750N (76kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;'>Curvado: Muelle disponible para curvas en frío </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div> <!-- Sección de llenado de tuberías --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Llenado de tuberías</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Capacidad de cables según norma internacional (área útil al 40% en primera instalación):</p> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Diámetro interno (mm)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Área útil 40% (mm²)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cables Cat 5e</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cables Cat 6</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cables Cat 6a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>21.4</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>143.87</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>7 cables</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>5 cables</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>3 cables</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; opacity: 0.8;'>Nota: El diámetro de los cables puede variar dependiendo de cada fabricante</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 7 cables Cat 5e, 5 Cat 6 o 3 Cat 6a en primera instalación
Característica 2	Resistencia mecánica 750N (76 kg) con impacto de 2 joules para protección robusta
Característica 3	Material libre de halógenos que reduce toxicidad en caso de combustión
Característica 4	Rango de temperatura -5 a 60°C para instalaciones en diversos ambientes
Característica 5	Compatible con instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 6	Curvado en frío con muelle disponible para adaptación sin herramientas especializadas