



Tubo rígido gris, PVC Auto-Extinguible, de 27.8 mm área permisible para el cable, diámetro externo 32 mm, tramo de 3 m

SKU: DX-25-332 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$208.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 20px;*> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> </div> </div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubería RK15 clasificación 3321 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo del tubo: 32 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno del tubo: 27.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible de -5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 750N (76kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Muelle disponible para realizar curvas en frío </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación 3321 para máxima confiabilidad en instalaciones críticas
Característica 2	Auto-extinguible de -5 a 60°C para protección contra incendios
Característica 3	Resistencia 750N (76 kg) para soportar cargas mecánicas severas
Característica 4	Libre de halógenos para seguridad en evacuaciones y ambientes cerrados
Característica 5	Diámetro interno 27.8 mm para alto volumen de cables y conductores
Característica 6	Muelle integrado para curvas en frío sin herramientas adicionales