



Tubo rígido gris, PVC Auto-Extinguible, de 35.4 mm área permisible para el cable, diámetro externo 40 mm, tramo de 3 m

SKU: DX-25-340 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC Conduit y Tubería Flexible

\$263.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/acordova/Charofil/gewiss-logo.jpg' alt='Logo GEWISS'> ' src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/DX25363/80652-tuberia_rk15.jpg' alt='Tubería RK15'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tubería RK15 clasificación 3321 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 3 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro externo del tubo: 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno del tubo: 35.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto-extinguible de -5 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia: 750N (76kg) x 2 Joules <li style='margin-bottom: 5px;*>Libre de halógenos <li style='margin-bottom: 5px;*>Muelle disponible para realizar curvas en frío <li style='margin-bottom: 5px;*>Accesorios en L (Codo) y T (Tee) No disponibles </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (VÍdeo, voz, datos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Auto-extinguible libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Resistencia mecánica 750N con protección contra impactos de 2 joules
Característica 3	Rango térmico -5°C a 60°C para instalaciones en diversos ambientes
Característica 4	Compatible con curvas en frío mediante muelle integrado
Característica 5	Aplicación en eléctrico, telecomunicaciones y sistemas de seguridad
Característica 6	Material RK15 clasificación 3321 de alta resistencia estructural