



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-1100-1 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$340.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Interno: 1.0 in (25.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Recuperado: 12.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de Contracción: 2:1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Volumen Resistivo: 10¹⁰ <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación UL: Reconocido, Archivo E-39100 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación CSA: Certificado, CSA LR38227 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Térmicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Operación: -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Máxima: +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Mínima de Encogimiento: 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Térmica: Soporta 300°C por corto tiempo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Química: Excelente <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Corrosión: No corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Hongos: No nutriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Absorción Agua: 0.2% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AS23053/5, Clase 1, Clase 2 (Claro) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Reconocido, Archivo E-39100 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certificado, CSA LR38227 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conforme a RoHS y REACH </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de arneses de alambrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra fuego </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Envejecimiento: 175% elongación después de 336 hrs a 175°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Choque Térmico: Pasa prueba mandril a 250°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad a Baja Temperatura: No se agrieta a -55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Llama: Autoextinguible, cumple UL 224 <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil Almacenamiento: 10 años a 10-27°C y <75% humedad </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para adaptación versátil en múltiples diámetros de cable
Característica 2	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para protección eléctrica confiable
Característica 3	Rango operativo -55°C a +135°C para ambientes extremos
Característica 4	Autoextinguible UL 224 para seguridad contra incendios
Característica 5	Recuperación a 12.7 mm para sellado preciso de empalmes
Característica 6	Resistencia química y tensión 2400 psi para durabilidad industrial