



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1/16" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-1116-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$101.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud de 1.2 m para aplicaciones industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contracción 2:1 para mejor ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica de 900 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de poliolefina resistente a químicos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Interno: 0.06 in (1.60 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Recuperado: 0.79 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de Contracción: 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Mínima de Encogimiento: 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a Químicos: Si </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tensión: 2400 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Elongación: 400% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio Longitudinal: ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Secante (2%): 13,000 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Gravedad Específica: 0.93 (Transparente), 1.3 (Opaco) </div> </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistividad Volumétrica: 10¹⁰ ohm/cm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta para haces de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje de componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra incendios </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones de Uso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AMS-3636, AMS-3637 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Reconocido, Archivo E-39100, a 600 V máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certificado, CSA LR38227, a 600 V máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>ABS <p style='font-size: 12px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Anteriormente MIL-I-23053/5 y MIL-DTL-23053/5</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Advertencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='font-size: 14px; margin: 0;'>Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones relacionadas con los productos 3M se basan en información que se cree confiable, pero su exactitud o completitud no se garantiza. Antes de utilizar este producto, debe evaluarlo y determinar si es adecuado para su aplicación prevista. Usted asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con dicho uso. 3M no hace ninguna otra garantía, incluyendo, pero no limitado a, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular. </p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Disponibilidad</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Empaquetado estándar: Longitudes de 4 pies, carretes grandes (21" de diámetro) y carretes pequeños (8½" de diámetro). Disponible a través de distribuidores autorizados y en 3M.com/oem </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dieléctrica de 900 V/mil para aislamiento eléctrico confiable
Característica 2	Elongación del 400% para adaptación a superficies irregulares y componentes
Característica 3	Resistencia química y a corrosión en entornos industriales agresivos
Característica 4	Contracción desde 1.60 mm hasta 0.79 mm para ajuste preciso de cables
Característica 5	Rango operativo extremo de -55°C a +135°C para condiciones severas
Característica 6	Temperatura de encogimiento mínima de 100°C para instalación controlada