



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1/2" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-112-1 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$130.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contracción 2:1 para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura de operación -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica de 900 V para seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de poliolefina resistente a químicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro recuperado de 6.35 mm para ajuste preciso </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Especificaciones Técnicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Interno 0.5 in (12.7 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Recuperado 6.35 mm (0.25 in) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de Contracción 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Mínima de Encogimiento 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a Químicos Sí </div> <!-- Sección de propiedades físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades Físicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio Longitudinal ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Secante (2%) 13,000 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad 0.93 (Claro), 1.3 (Opaco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a choque térmico 4 horas a 250°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Flexibilidad a bajas temperaturas Sin grietas a -55°C </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocido por UL, Archivo E-39100, a 600 voltios máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado por CSA, CSA LR38227, a 600 voltios máx. @ 125°C </div> <p style='font-size: 12px; margin-top: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Anteriormente MIL-I-23053/5, MIL-DTL-23053/5 y SAE-AMS-DTL-23053/5</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura para arneses de alambrado livianos <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje de componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura resistente al fuego </div> <!-- Sección de almacenamiento y disponibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil 10 años desde la fecha de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de almacenamiento 10°C a 27°C con <75% de humedad relativa </div> <!-- Sección de disponibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades Químicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a corrosión No corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a hongos No es nutriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Absorción de agua 0.2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a solventes Excelente </div> <!-- Sección de información importante --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Información Importante <li style='margin-bottom: 5px;'>Consultar a representante local para colores no estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Todas las especificaciones son típicas, no mínimas o máximas <li style='margin-bottom: 5px;'>Evaluar el producto antes de uso en aplicación específica </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Rango operativo -55°C a +135°C para ambientes extremos
Característica 3	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para protección eléctrica confiable
Característica 4	Material poliolefina resistente a solventes y agentes químicos
Característica 5	Diámetro recuperado 6.35 mm para sellado preciso de cables
Característica 6	Certificaciones UL, CSA y AS23053/5 para aplicaciones industriales estandarizadas