



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 1/4" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-114-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$104.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contracción: 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica: 900 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro recuperado: 3.18 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno: 0.25 in (6.35 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de encogimiento: 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a químicos: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a hongos: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Absorción de agua: 0.2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a solventes: Excelente </div> </div> <!-- Sección de propiedades físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tensión: 2400 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Elongación: 400% <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo secante (2%): 13,000 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio longitudinal: ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 0.93 (Claro), 1.3 (Opaco) </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, Clase 2 (Claro)* <li style='margin-bottom: 5px;'>AMS-3636, AMS-3637 <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Reconocido, Archivo E-39100, a 600 volts máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certificado, CSA LR38227, a 600 volts máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>AB5 </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento para arneses de alambres <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje de componentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento resistente al fuego </div> </div> <!-- Sección de almacenamiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Almacenamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida útil: 10 años desde la fecha de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de almacenamiento: 10°C a 27°C, <75% humedad relativa </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de advertencias --> <div style='margin-top: 30px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <p style='margin: 0;'>Nota: Las especificaciones técnicas y datos proporcionados son típicos y no deben considerarse mínimos o máximos. Las propiedades se miden a temperatura ambiente (73°F/23°C) a menos que se indique lo contrario. Todas las declaraciones e información técnica son basadas en información creída como confiable, pero su exactitud o completitud no se garantiza.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para ajuste hermético sobre conectores y empalmes
Característica 2	Resistencia dieléctrica 900 V para aislamiento eléctrico confiable
Característica 3	Rango operativo -55°C a +135°C para ambientes industriales extremos
Característica 4	Poliolefina con resistencia química, a hongos y absorción de agua 0.2%
Característica 5	Diámetro recuperado 3.18 mm para precisión en cables de 3-6 mm
Característica 6	Certificación SAE-AMS-DTL-23053/5 Clase 1 para aplicaciones aeroespaciales y militares