



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 2" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-1200-1 Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$592.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contracción 2:1 para ajuste perfecto <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia dieléctrica de 900 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de poliolefina resistente a químicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro interno de 50.8 mm y longitud 1.2 m </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Interno: 2.0 in (50.8 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro Recuperado: 1.0 in (25.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de Contracción: 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -55°C a +135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura Mínima de Encogimiento: 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a Químicos: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Espesor de Pared Recuperado: 1.14 mm </div> </div> <!-- Sección de propiedades físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Tensión: 2400 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Elongación: 400% <li style='margin-bottom: 5px;'>Cambio Longitudinal: ±5% <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo Secante (2%): 13,000 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad: 0.93 (Claro), 1.3 (Opaco) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Flexión en Bajas Temperaturas: Sin grietas a -55°C </div> </div> <!-- Sección de propiedades eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia Volumétrica: 10¹⁵ ohm/cm </div> </div> <!-- Sección de propiedades químicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades Químicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la Corrosión: No corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a Hongos: No nutriente <li style='margin-bottom: 5px;'>Absorción de Agua: 0.2% <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a Solventes: Excelente </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AS23053/5, Clase 1, Clase 2 (Claro)* <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Reconocido, Archivo E-39100, a 600 voltios máximos @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA Certificado, CSA LR38227, a 600 voltios máximos @ 125°C </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en conexiones y terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento de arneses de alambres <li style='margin-bottom: 5px;'>Marcado de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Embalaje de componentes </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Envejecimiento: 336 hrs. @ 175°C - Elongación 175% <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de Choque Térmico: 4 hrs. @ 250°C - Sin goteo, sin grietas <li style='margin-bottom: 5px;'>Vida Útil: 10 años desde la fecha de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones de Almacenamiento: 10°C a 27°C y <75% humedad relativa <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponibilidad: En longitudes de 4 pies, carretes grandes (21' de diámetro) y carretes pequeños (8.5' de diámetro) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contracción 2:1 para ajuste hermético sobre conectores y cables
Característica 2	Rango operativo -55°C a +135°C para entornos industriales extremos
Característica 3	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para aislamiento eléctrico confiable
Característica 4	Material poliolefina resistente a solventes y agentes químicos
Característica 5	Espesor recuperado 1.14 mm para protección mecánica durable
Característica 6	Longitud 1.2 m para cobertura de múltiples empalmes o tramos