



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 3/16" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-1316-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$113.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 3/16' (4.75 mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Proporción de reducción: 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Poliolefina </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -55°C a 135°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura mínima de termoencogido: 100°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la tensión: 2400 psi <li style='margin-bottom: 5px;'>Elongación: 400% <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica: 900 V/mil </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de arneses de alambrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Identificación de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de componentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la llama <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la humedad (0.2% absorción) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a disolventes <li style='margin-bottom: 5px;'>No corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a hongos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Almacenamiento</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Vida útil de 10 años desde la fecha de fabricación cuando se almacena en condiciones controladas (10°C a 27°C y <75% de humedad relativa).</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Limitaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El tubo transparente no es retardante de llama ni está listado por UL.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante eléctrico con 900 V/mil para empalmes y terminales seguros
Característica 2	Rango operativo -55°C a 135°C para entornos industriales extremos
Característica 3	Retardante a la llama y absorción de humedad de solo 0.2%
Característica 4	Identificación y agrupamiento de cables con acabado discreto negro
Característica 5	Encogimiento a partir de 100°C compatible con herramientas estándar
Característica 6	Certificaciones UL Recognized, CSA y SAE-AMS-DTL-23053/5 para instalaciones reguladas