



Tubo Termoencogible (Termofit) Negro de 1.2 m, 3/32" de Diámetro, Reduce de 2:1, Poliolefina.

SKU: 5174-1332-BK Marca: PARTS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$103.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3>

<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Balance de propiedades eléctricas, físicas y químicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro interno de 0.09 in para precisión <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de contracción 2:1 para mejor ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia dieléctrica de 900 V para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de -55°C a +135°C, amplio rango </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Interno: 0.09 in (2.36 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.2 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro Recuperado: 1.17 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Poliolefina (PO) <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de Contracción: 2:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: -55 °C a +135 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura Máxima: +135 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura Mínima de Encogimiento: 100 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a Químicos: Sí </div> </div> <!-- Sección de propiedades físicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Tensión: 2400 psi <li style='margin-bottom: 5px;*>Elongación: 400% <li style='margin-bottom: 5px;*>Cambio Longitudinal: ±5% <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo Secante (2%): 13,000 psi <li style='margin-bottom: 5px;*>Gravedad Específica: 0.93 (Claro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Flexión a Bajas Temperaturas: Sin grietas a -55 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Envejecimiento Térmico: Elongación 175% después de 336 hrs a 175 °C <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Choque Térmico: Pasa prueba de enrollado a 250 °C </div> <!-- Sección de propiedades eléctricas y químicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Propiedades Eléctricas y Químicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia Dieléctrica: 900 V/mil <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistividad Volumétrica: 10¹⁵ ohm·cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Corrosión: No corrosivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a Hongos: No nutritivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Absorción de Agua: 0.2% <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a Disolventes: Excelente <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a la Llama: Autextingible, cumple UL 224 </div> <!-- Sección de aprobaciones y estándares --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aprobaciones y Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SAE-AMS-DTL-23053/5, Clase 1, Clase 2 (Claro)* <li style='margin-bottom: 5px;*>AMS-3636, AMS-3637 <li style='margin-bottom: 5px;*>UL Reconocido, Archivo E-39100, a 600 volts máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;*>CSA Certificado, CSA LR38227, a 600 volts máx. @ 125°C <li style='margin-bottom: 5px;*>ABS <p style='margin-top: 15px; font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Anteriormente MIL-I-23053/5 y MIL-DTL-23053/5</p> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislamiento eléctrico en empalmes y terminales <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento para haces de cables ligeros <li style='margin-bottom: 5px;*>Marcado de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Agrupamiento de cables <li style='margin-bottom: 5px;*>Embalaje de componentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento resistente al fuego </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Vida útil: 10 años desde la fecha de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: 10°C a 27°C y <75% humedad relativa <li style='margin-bottom: 5px;*>Embalaje Estándar: Longitudes de 4 pies, carretes grandes (21' de diámetro) y carretes pequeños (8½' de diámetro) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste seguro con contracción radial 2:1 uniforme
Característica 2	Resistencia dieléctrica 900 V/mil para protección eléctrica superior
Característica 3	Rango térmico industrial -55°C a +135°C para entornos extremos
Característica 4	Material poliolefina retardante a la llama y resistente a químicos
Característica 5	Diámetro interno 2.36 mm con precisión de recuperación a 1.17 mm
Característica 6	Elongación 400% y resistencia a la tensión 2400 psi para durabilidad mecánica