



SKU: SDJH146 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$2,028.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tubos de conexión oxígeno para estructura de VideoWall LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en piso</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SDJH146<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud tubo del pie: 750mm (29.56Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 813.6mm (32.06Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tubo cuadrado: 80mm (3.16Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre tubos: 918mm (36.16Prime)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes Incluidos</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>A: Tubo del pie izquierdo<li style='margin-bottom: 5px;'>B: Tubo del pie derecho<li style='margin-bottom: 5px;'>C: Tubo cuadrado<li style='margin-bottom: 5px;'>D: Soporte de poste<li style='margin-bottom: 5px;'>E: Tapa (4 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;'>F: Tornillo M8 x 10mm (14 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;'>G: Tornillo M8 x 45mm (4 unidades)<li style='margin-bottom: 5px;'>H: Llave Allen 5mm<li style='margin-bottom: 5px;'>I: Llave Allen 6mm</div></div><div style='flex: 1 1250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Altura total: 813.6mm (32.06Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Anchura total: 918mm (36.16Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud tubo pie izquierdo: 750mm (29.56Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud tubo pie derecho: 750mm (29.56Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro tubo cuadrado: 80mm (3.16Prime)<li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia entre tubos: 918mm (36.16Prime)</div></div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Herramientas Requeridas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de suelo con máxima estabilidad para videowalls LED
Característica 2	Tubos de pie de 750 mm (29.5") para nivelación precisa
Característica 3	Kit completo con tornillería M8 y llaves Allen incluidas
Característica 4	Tapas de acabado para protección de extremos de tubo
Característica 5	Separación de 918 mm (36.1") para alineación modular de paneles
Característica 6	Compatible con estructuras de videowall de configuración estándar