



Tuerca de Fijación Solar / Acero Inoxidable / Rosca M8 / 5.92 g / Compatible N Rail y S Rail / 7.80 x 13.00 mm

SKU: N00010 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$8.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tuerca de fijación fabricada en acero inoxidable de alta resistencia, diseñada para integrarse en sistemas de montaje solar fotovoltaico. Su construcción en acero inoxidable asegura durabilidad y resistencia a la corrosión en condiciones de intemperie prolongadas. Con un peso de 5.92 g por pieza, minimiza la carga estructural acumulada en instalaciones de gran escala. La rosca métrica M8 garantiza compatibilidad universal con tornillería estándar del sector. Compatible con perfiles N Rail 4.72 y S Rail, proporciona un punto de anclaje seguro para módulos solares en techos planos e inclinados. Sus dimensiones compactas de 7.80 x 13.00 mm permiten su instalación en espacios reducidos sin comprometer la robustez mecánica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 5.92 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rosca: M8<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 13.00 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 7.80 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: N Rail 4.72 y S Rail<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: Techos planos e inclinados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso por pieza: 5.92 g</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rosca: M8 métrica</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de riel: N Rail 4.72 y S Rail</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 7.80 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho: 13.00 mm</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso unitario: 5.92 g</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de rosca: Métrica M8</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sector: Montaje solar fotovoltaico</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de techo: Planos e inclinados</div><div style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Fijación de módulos solares en perfiles de riel</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión exterior
Característica 2	Peso ultraligero de 5.92 g que reduce carga estructural total
Característica 3	Rosca métrica M8 para compatibilidad universal con tornillería
Característica 4	Compatible con sistemas N Rail 4.72 y S Rail estandarizados
Característica 5	Diseño compacto para techos planos e inclinados
Característica 6	Dimensiones reducidas de 7.80 x 13.00 mm para espacios limitados