



Tuerca Hexagonal de 1/4" (6.3 mm) con acabado Tropicalizado, Es Ideal Para Utilizarse al Exterior o Zonas Húmedas

SKU: CH-TCA-H-6TR Marca: CHAROFIL Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$2.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen superior --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px;'> La solución Tropicalizada de CHAROFIL utiliza un acabado especial de níquel y cromado, diseñado para ofrecer alta resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes húmedos, salinos o tropicales. Este tratamiento es ideal para proteger los sistemas de canalización instalados en condiciones donde la humedad y la salinidad son factores críticos, como en zonas costeras o industrias químicas. </p> <!-- Característica principal --> <div style='margin: 20px 0;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca Hexagonal de 1/4" (6.3 mm) con acabado Tropicalizado </div> <!-- Ventajas Clave --> <div style='margin: 20px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas Clave</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: El recubrimiento prolonga la vida útil al minimizar el deterioro en ambientes agresivos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad y mantenimiento reducido: Requiere menos intervenciones para asegurar su funcionalidad a largo plazo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Aspecto estético: El acabado brillante mejora la apariencia de las instalaciones, útil en proyectos visibles. </div> <!-- Usos Recomendados --> <div style='margin: 20px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Usos Recomendados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exterior o regiones costeras o áreas de alta humedad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrias químicas o petroquímicas donde la atmósfera es corrosiva. <li style='margin-bottom: 5px;'>Proyectos donde se priorice tanto la durabilidad como un buen aspecto visual. </div> <!-- Conclusión --> <div style='margin: 20px 0;'> <p style='text-align: justify; font-size: 15px;'> En resumen, esta solución robusta y eficiente para cualquier proyecto en exteriores, permitiendo a los profesionales enfocarse en sus tareas con la tranquilidad de contar con un producto diseñado para soportar las condiciones más exigentes. </p> </div> </div> <!-- Imagen inferior --> <div style='width: 100%; margin: 20px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recubrimiento de níquel y cromado para ambientes salinos
Característica 2	Resistencia a la corrosión en condiciones tropicales y húmedas
Característica 3	Durabilidad industrial con mantenimiento reducido
Característica 4	Protección extendida en zonas costeras e industrias químicas
Característica 5	Acabado brillante que mejora la estética de la instalación
Característica 6	Diseñada para sistemas de canalización en exteriores