



Tuerca Unión Macho-Hembra de 1/2" (12.7 mm) para Áreas Peligrosas.

SKU: TU-2992-N Marca: RAWELT Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$482.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio libre de cobre inyectado a presión (diecast). <li style='margin-bottom: 5px;*>Medida nominal: 1/2" (12.7mm). <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas en cámara salina: A pintura de acuerdo a ASTM B117. <li style='margin-bottom: 5px;*>Pruebas de adherencia: A pintura de acuerdo a ASTM 3359. <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a impactos: Mecánicos en cuerpo de acuerdo a IK09, gracias a su diseño que no cuenta con elementos susceptibles a rompimiento. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ranuras concéntricas: De empate para asegurar un sellado perfecto. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rosca: NPT para usarse con tubo conduit Rígido. <li style='margin-bottom: 5px;*>Roscas de precisión: Para garantizar continuidad en el aterrizaje. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.1175 kg </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Utilizados para unir tubo conduit y accesorios, permitiendo desmontar sin desenroscar el tubo. </div> </div> <!-- Sección de acabados --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabados: Pintura electrostática epóxica/poliéster polimerizada espesor mínimo de 2 mils. </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase I, Div. 1 y 2, grupos C,D. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase II, Div. 1, grupos E,F,G. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase II, Div. 2, grupos F,G. <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase III <li style='margin-bottom: 5px;*>NEMA 4, 4X, 7 CD, 9 E F G. <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricación en base a: UL 886, UL 1203, CAN/CSA - C22.2 No. 30 <p style='font-size: 14px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>*Revisar modelos con certificaciones disponibles para las clasificaciones.</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sin elementos frágiles para máxima resistencia a impactos IK09
Característica 2	Ranuras concéntricas de empate que garantizan sellado hermético confiable
Característica 3	Rosca NPT de precisión que asegura continuidad eléctrica en aterrizaje
Característica 4	Aluminio libre de cobre diecast para alta resistencia en ambientes corrosivos
Característica 5	Certificación NEMA 4, 4X, 7, 9 para áreas peligrosas Clase I, II y III
Característica 6	Desmontaje sin desconexión total del sistema conduit instalado