



Tuerca y Opresor para Varilla de Ajuste / Compatible Q2220E y Q3220E / Acero Inoxidable / Ajuste Precisión Duplexers

SKU: TUE-VAR-SINC Marca: SINCLAIR Categoría: Duplexers

\$756.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este kit de tuerca y opresor constituye una refacción original para el mantenimiento y ajuste de duplexers de la serie Q. Permite el ajuste fino de las varillas de sintonización, asegurando la calibración óptima de frecuencia en sistemas de comunicación RF. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia para soportar condiciones de exterior y uso continuo. Esencial para instalaciones profesionales donde la precisión de frecuencia es crítica. Compatible exclusivamente con duplexers de la serie Q.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Acero inoxidable resistente a corrosión exterior<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Ajuste fino de frecuencia sin herramientas especializadas<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Acero inoxidable resistente a corrosión exterior<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Mantiene calibración óptima del sistema RF<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Diseño compacto para espacios de acceso reducido<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Refacción original para serie Q de duplexers<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;*>✓Instalación simplificada para mantenimiento profesional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Duplexers Q2220E y Q3220E</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Función</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Ajuste fino de varillas de sintonización</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Acero inoxidable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Tipo de rosca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Métrica de precisión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Mantenimiento y calibración RF</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 6px; opacity: 0.8;*>Condición de uso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Exterior y uso continuo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Contenido del kit</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;*>Tuerca de precisión métrica + Opresor en acero inoxidable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste fino de frecuencia sin herramientas especializadas
Característica 2	Acero inoxidable resistente a corrosión exterior
Característica 3	Mantiene calibración óptima del sistema RF
Característica 4	Diseño compacto para espacios de acceso reducido
Característica 5	Refacción original para serie Q de duplexers
Característica 6	Instalación simplificada para mantenimiento profesional