



Turret IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / WDR 120 dB / Exterior IP67 / Hik-Connect P2P / H.265+ / PoE / ONVIF

SKU: DS-2CD1343G0-I(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,867.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: color 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: B/N 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real (filtro ICR) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión horizontal 98°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / D3 DNR / BLC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la plataforma de Hik-Connect https://appstore.hikvision.com/ </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: NA <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / PoE 802.3af) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 95% máximo <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: Ø110 mm x 85.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 320 g </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 20 fps (2560 x 1440) / 30fps (1920 x 1080, 1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 25 fps (50 Hz) / 30 fps (60 Hz) (640 x 480, 640 x 360) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 6 usuarios simultáneos </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consulte la ficha técnica para validar los accesorios compatibles, de clic Aquí </div> </div> <p style='text-align: center; margin: 30px 0 0;'></p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Doble compresión H.265+ y H.264+ optimizada
Característica 4	Conectividad P2P sin configuración compleja
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af