



Turret IP 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 - 12 mm / 30 mts IR EXIR / PoE / Exterior IP67 / WDR 120dB / Micro SD / H.265+ / Onvif

SKU: IPC-T641H-Z(C) Marca: Hiklook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,632.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/7b9QoufIoU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440). <li style='margin-bottom: 5px;'>Día / Noche Real: filtro ICR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (ángulo de visión 123° a 35°). <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones normales: WDR 120dB / BLC / 3D-DNR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264. <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible : plataforma de Hilook/ Hik-Connect. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta memoria micro SD: hasta 256 GB (no incluida). </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 10 W / PoE (802.3 af). <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -30°C a 60°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en exterior: IP67. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 129.4 x 116.4 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado : metal y plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 560 grs. </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje metálico de pared para exterior, modelo: DS-1272ZJ-110TRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-M </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Main Stream: 20fps (2560 x 1440), 30fps (2304 x 1296, 1920 x 1280, 1280 x 720). <li style='margin-bottom: 5px;'>Sub Stream: 30fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta: 6 usuarios simultáneos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alarma: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de audio: N/A. <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta: ONVIF (PROFILE S / PROFILE G) / ISAPI. </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120dB para escenas de alto contraste
Característica 2	Ranura Micro SD hasta 256 GB local
Característica 3	Filtro ICR para transición día/noche real
Característica 4	Smart IR ajustable 30 metros
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C
Característica 6	Triple compresión H.265+/H.265/H.264