



Turret IP / 4 MP / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE / H.265+

SKU: DS-2CD1343G0-I(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,698.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara turret IP de 4 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra lente fijo de 2.8 mm con amplio ángulo de visión horizontal de 98°, ideal para cobertura de áreas extensas con un solo dispositivo. Su iluminación IR inteligente alcanza 30 metros (98 pies) en condiciones de total oscuridad, mientras que el filtro ICR mecánico garantiza transición precisa entre modo día y noche. La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con contraluces extremos, preservando detalle en zonas tanto brillantes como sombreadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Resolución máxima 4 MP (2560 × 1440) a 25/30 fpsIluminación mínima color: 0.01 lux @ F2.0 (AGC ON); B/N: 0 lux con IR activadoDía/noche real con filtro ICR mecánicoWDR 120 dB, DNR 3D digital y compensación de luz de fondo (BLC)Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Conectividad P2P mediante plataforma Hik-ConnectProtección IP67 para instalación exterior permanenteAlimentación dual: 12 VCC o PoE 802.3af (consumo máximo 6.5 W)Temperatura de operación: -30°C a 60°CCompatible ONVIF (Perfil S) e ISAPI<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Imagen y óptica</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Sensor: 4 MP (2560 × 1440)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Ángulo H: 98°</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mín. color: 0.01 lux @ F2.0, AGC ON</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mín. B/N: 0 lux (IR ON)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>IR: 30 m (98 ft)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Día/Noche: Real con filtro ICR</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Red e integración</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Puerto Ethernet: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>PoE: 802.3af</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Entradas alarma: N/A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Salidas alarma: N/A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Entradas audio: N/A</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Salidas audio: N/A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas y eléctricas</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Consumo: 6.5 W máx.</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Temperatura: -30°C a 60°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 13px;'>Humedad: Especificada por fabricante</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR mecánico
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste
Característica 3	Doble compresión H.265+ y H.264+ optimizada
Característica 4	Conectividad P2P sin configuración compleja
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af