



Turret IP / 4 MP / Lente Motorizado 2.8-12 mm / IR 30 m / PoE / IP67 / WDR 120dB / Micro SD 256 GB / H.265+ / 98 pies IR

SKU: IPC-T641H-Z(C) Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,173.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara turret IP de 4 megapíxeles con resolución 2560 x 1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora lente motorizado de 2.8 a 12 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 123° y 35°, eliminando visitas presenciales para reenfoque. Su iluminador Smart IR EXIR alcanza 30 metros (98 pies) con distribución uniforme de luz infrarroja, mientras que el sensor de 0.01 lux en color garantiza captura en condiciones de mínima iluminación.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con contraste extremo entre zonas oscuras y luminosas. Soporta grabación local en tarjeta Micro SD hasta 256 GB como respaldo ante fallos de red, y su compresión H.265+ reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento respecto a H.264. Compatible con plataformas HiLook y Hik-Connect para gestión centralizada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)Lente motorizado: 2.8-12 mm, ángulo 123°-35°Visión nocturna: IR EXIR Smart 30 m (98 pies)Iluminación mínima color: 0.01 lux @ F1.2, AGC ONIluminación mínima B/N: 0.02 lux con IRFiltro ICR para día/noche realWDR 120 dB, BLC, 3D-DNRCompresión: H.265+ / H.265 / H.264Ranura Micro SD hasta 256 GB (no incluida)Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af, 10 W máx.Protección exterior: IP67Temperatura operación: -30°C a 60°CHumedad: 90% máximoMaterial: metal y plásticoDimensiones: 129.4 x 116.4 mmPeso: 560 g<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Imagen y óptica</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Resolución: 4 MP (2560x1440)
Lente: 2.8-12 mm motorizado
Ángulo: 123° (gran angular) a 35° (tele)
Apertura: F1.2
Día/Noche: Filtro ICR mecánico
IR: EXIR Smart 30 m (98 pies)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Color: inherit;>Rendimiento lumínico</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Color: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON
B/N: 0.02 lux con IR activado
WDR: 120 dB digital
BLC / 3D-DNR integrados
AGC automático</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Video y compresión</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Codecs: H.265+ / H.265 / H.264
H.265+: reducción 50% bitrate vs H.264
Streaming dual independiente
Compatible ONVIF (perfil S/G)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Almacenamiento y red</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Micro SD: hasta 256 GB (no incluida)
Grabación local continua/evento
PoE 802.3af / 12 VCC 10 W
Compatible HiLook / Hik-Connect</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Mecánico y ambiental</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Protección: IP67 polvo y agua
Temperatura: -30°C a 60°C
Humedad: ≤90% sin condensación
Material: carcasa metal + plástico
Dimensiones: 129.4 x 116.4 mm
Peso: 560 g</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Accesorios compatibles</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Soporte esquina: DS-1276ZJ-SUS
Soporte poste: DS-1276ZJ-SUS (adaptable)
Montaje en techo o pared directo</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120dB para escenas de alto contraste
Característica 2	Ranura Micro SD hasta 256 GB local
Característica 3	Filtro ICR para transición día/noche real
Característica 4	Smart IR ajustable 30 metros
Característica 5	Operación extrema -30°C a 60°C
Característica 6	Triple compresión H.265+/H.265/H.264