



Turret IP / 6 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 m IR + Luz Blanca / 98 ft / 2 Micrófonos / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / AcuSeek

SKU: DS-2CD2367G3-LI2UY(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,632.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Turret IP de 6 megapíxeles con tecnología Dual Light que combina IR EXIR de 30 metros (98 pies) y luz blanca de 30 metros (98 pies) para mantener imagen a color en cualquier condición de iluminación. Equipado con ColorVu 3.0, AcuSense 3.0 y AcuSeek con inteligencia artificial para detección precisa de personas y vehículos con seguimiento automático. Incorpora dos micrófonos integrados para captura estéreo de audio ambiental. Carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X para instalación en exteriores e industrias con condiciones ambientales severas.

Resolución 6 MP (3200 x 1800) con lente fijo F1.0 de 2.8 mm y ángulo de 108.8°

Iluminación mínima 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)

WDR 130 dB con procesamiento IA para escenas de alto contraste

Detección inteligente: movimiento, cruce de línea e intrusión

Compatible con plataforma Hik-Connect P2P

Ranura microSD hasta 512 GB (no incluida)

IR EXIR: 30 m (98 pies)

Luz blanca: 30 m (98 pies)

ColorVu 3.0

WDR 130 dB con IA

Inteligencia Artificial

AcuSense 3.0

AcuSeek (seguimiento)

Filtrado personas/vehículos

Detección movimiento, cruce línea, intrusión

Audio

2 micrófonos integrados

Captura estéreo ambiental

No soporta audio de 2 vías

Sin entradas/salidas de audio externas

1 puerto RJ45 10/100 Mbps

PoE 802.3at

Compatible ONVIF

Hik-Connect P2P

Protección Física

Carcasa metálica

IP67 (exterior)

NEMA 4X (industrial)

Sin entradas/salidas de alarma

Almacenamiento

Ranura microSD

Hasta 512 GB

Tarjeta no incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 con imagen a color 24/7 en condiciones extremas
Característica 2	AcuSense 3.0 con IA para filtrado de falsas alarmas
Característica 3	AcuSeek con seguimiento automático de objetos
Característica 4	Carcasa metálica NEMA 4X para entornos industriales severos
Característica 5	Audio dual integrado para captura estéreo de sonido ambiental
Característica 6	WDR 130 dB con procesamiento IA para alto contraste