



Turret IP / 6 Megapixel / Lente 2.8 mm / 98 ft IR + Luz Blanca / 2 Micrófonos / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / AcuSeek

SKU: DS-2CD2367G3-LIS2UY/SL Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,644.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Turret IP de 6 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones de iluminación exigentes. Integra tecnología ColorVu 3.0 con iluminador de luz blanca de 30 m (98 ft) para mantener imagen a color durante toda la noche, complementada con IR EXIR de igual alcance para escenarios de baja interferencia lumínica. La plataforma AcuSense 3.0 con AcuSeek permite detección y seguimiento inteligente de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas por elementos no relevantes.

Equipada con doble micrófono integrado y altavoz para audio bidireccional de alta claridad, además de estrobo luminoso blanco y sirena para disuasión activa en el punto de instalación. Su carcasa metálica cumple con grado de protección IP67 y NEMA 4X, resistiendo polvo, agua y corrosión en ambientes industriales o marítimos. El WDR de 130 dB garantiza visibilidad en escenas con contraluces extremos como entradas de edificios o ventanas panorámicas.

Lente: 2.8 mm fijo

Iluminación mínima 0.0005 lux @ F1.0 (AGC ON) para escenarios casi completamente oscuros

Lente fijo 2.8 mm con ángulo de apertura horizontal 108.8°

IR EXIR 30 m (98 ft) + luz blanca 30 m (98 ft) con tecnología Dual Light

WDR 130 dB para compensación de contraluces intensos

Detección inteligente: humano, vehículo y movimiento con AcuSense 3.0

AcuSeek: seguimiento automático de objetos de interés en la escena

Doble micrófono integrado + altavoz para audio bidireccional

Estrobo luminoso blanco y sirena integrados para disuasión activa

Compatible con plataforma Hik-Connect P2P

Ranura Micro SD hasta 512 GB (no incluida)

Carcasa metálica con protección IP67 y NEMA 4X

Características principales

- Resolución 6 MP (3200 x 1800 píxeles)
- Resolución 6 MP (3200 x 1800 píxeles)
- Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0 (AGC ON)
- Lente fijo 2.8 mm
- WDR: 130 dB
- IR EXIR: 30 m (98 ft)
- Luz blanca: 30 m (98 ft)
- Tecnología: Dual Light + ColorVu 3.0
- Estrobo luminoso: luz blanca integrada
- Micrófono: dual integrado
- Altavoz: integrado
- Audio bidireccional: sí
- Sirena: integrada
- Cruce de línea
- AcuSeek: seguimiento automático de objetos
- Detección de movimiento
- Cruce de línea
- Conectividad: sí
- Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE)
- Hik-Connect P2P: compatible
- Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB
- Protección mecánica
- Material: carcasa metálica
- Grado IP: IP67
- NEMA: 4X
- Aplicación: exterior, ambientes extremos
- Entradas/Salidas
- Entradas de alarma: N/A
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Salidas de audio: N/A

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu 3.0 imagen a color 24/7 con luz blanca integrada
Característica 2	AcuSeek seguimiento automático de objetos de interés
Característica 3	Audio bidireccional con doble micrófono y altavoz integrados
Característica 4	Estrobo y sirena integrados disuasión activa en sitio
Característica 5	Hik-Connect P2P acceso remoto sin configuración compleja
Característica 6	Carcasa metálica IP67 NEMA 4X para ambientes extremos