



Turret IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / Dual Light (40 mts IR + 40 mts Luz Blanca) / DARKFIGHTER S / Exterior IP67 / Microfono Integrado / WDR 130 dB / 4 Analíticos: AcuSense, Deteccion Facial, Conteo de Personas por Cruce y Zona

SKU: DS-2CD3386G2H-LISU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$7,278.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones Características Principales Resolución máxima: 8 Megapíxel (3840 × 2160). Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 100.2°). 40 m IR. 40 m Luz Blanca (tecnología ColorVu). Compresión: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+. BLC, HLC, 3D DNR, Defog, WDR 130 dB. Compatible con plataforma Hik-Connect P2P (<https://appstore.hikvision.com/>) Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red Entradas de alarma: 1. Salidas de alarma: 1 (max. 12 VDC, 30 mA). Entradas de audio: 1. Salidas de audio: 1. Micrófono integrado. Soporta almacenamiento en microSD / SDHC / SDXC 512 GB (no incluida). 1 puerto de red RJ45 (10 / 100 Mbps) / PoE (802.3 af). Salida de voltaje: 12 VDC, max. 100 mA Características Físicas y Eléctricas Temperatura de Operación: - 30°C a 60°C. Alimentación: 12 Vcc / 8 Watts. Soporta PoE: 802.3 af / 10 Watts. Protección: Interior / Exterior IP67. Fabricado en material de metal. Dimensiones: 127.3 mm × 96.3 mm. Peso: 550 gramos. Accesorios Opcionales Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS Características Destacadas Soporta analítico de ACUSENSE para analíticos como filtro de humano y vehículos para eventos inteligentes como cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área. Soporta la tecnología Dual Light, podemos tener en la noche la imagen de B/N con los IR encendidos y cuando detecte movimiento por medio del analítico de ACUSENSE (filtro de humanos y vehículos) encenderá la luz blanca para poder tener el evento a color, cuando pase el evento se vuelve a colocar la imagen en B/N. Soporta detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región (alarma de soporte activada por tipos de objetivos específicos (humanos y vehículos)), detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque Soporta 4 distintos analíticos, 1 a la vez Cambie entre cuatro algoritmos de IA integrados y dedicados para el conteo de personas, protección perimetral y más. Los usuarios pueden continuar optimizando la precisión de la detección de objetos en una escena específica a través del modo de aprendizaje mediante ejemplo de análisis de autoaprendizaje. 1.-Detección Facial 2.-Conteo de Personas por Cruce de Línea 3.-Conteo de Personas por Zona 4.-Protección Perimetral Aplicaciones de Terceros Sabemos que los usuarios a menudo necesitan personalizar sus aplicaciones inteligentes para entornos de instalación únicos o escenarios que mejoren el negocio. Es por eso que equipamos cámaras de red seleccionadas de la serie Ultra con la plataforma abierta integrada (HEOP) de HIKVISION. Luz IR Encendida En ausencia de vehículo o persona, la cámara utiliza sólo luz IR. Luz LED Encendida Cuando se detecta un vehículo o una persona, la luz blanca se activa automáticamente encendido, lo que produce imágenes en colores vivos con detalles claros. Luz IR Encendida Una vez que el vehículo o la persona sale, las cámaras vuelven a la luz IR automáticamente.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución 8 MP (3840x2160) Ultra HD
Característica 2	Lente fijo 2.8 mm, ángulo 100.2°
Característica 3	Dual Light: IR y luz blanca 40 m
Característica 4	Tecnología DARKFIGHTER S para visión nocturna
Característica 5	WDR 130 dB para contraluces extremos
Característica 6	4 analíticos inteligentes: AcuSense, facial, conteo y zona