



Turret IP Dual / Térmica 1.8 mm (160 x 120) / Óptico 2 mm (4 Megapixel) / DETECCIÓN DE PERSONAS 53 m /15 mts IR / Exterior IP67 / PoE / Termométrica / Detección de Fuego / Detección de Te / Micro SD 32 GB Incluida

SKU: DS-2TD1217-2/PA Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$2,640.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 15px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'></p> <p style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DS2TD12172/PA/195321-1.8.2.png' alt='Imagen del producto'></p> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube-nocookie.com/embed/7pbiSG1Dh3U' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/vWHNo5u6FcE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la cámara térmica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 160 x 120 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: óxido de vanadio, detector de plano focal no refrigerado <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de personas: 7 mts aproximado <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificación de vehículos: 20 mts aproximado <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de la cámara óptica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2 mm (119.34° de apertura) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución: 4 Megapixel (2688 X 1520) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de imagen: 1/2.7 CMOS Scan Progresivo <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON) <li style='margin-bottom: 5px;*>15 mts IR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;*>WDR 120dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af) / 6.5 watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: IP66 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 138.3 x 138.3 x 123.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 940 gramos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones avanzadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>4 Videoanalíticos integrados (Cruce de línea, Intrusión de área, Región de entrada / Región de salida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: -20°C a 150°C (-4°F a 302°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tolerancia de rango: 8°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de fuego: Detección dinámico de incendio, hasta 10 puntos de incendio detectables <li style='margin-bottom: 5px;*>Muestra la temperatura del escenario a visualizar <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Memoria MicroSD 32Gb incluida <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Luz intermitente y alerta de audio pregrabado / personalizable (ligado a evento por medio de altavoz integrado) <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen y compresión</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Imagen óptica: 60Hz: 30fps (2688 x 1520), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720) <li style='margin-bottom: 5px;*>Imagen térmica: 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 20 usuarios simultáneos </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-top: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/DS2TD26176/PA/188756-captura_de_pantalla_2021-05-15_a_la(s)_12.09.10.png' alt='Captura de pantalla'> </div> <div style='margin-top: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner de solución completa'> </div> </div>