



Turret PT IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (20 mts IR + 15 mts Luz Blanca) / Wi-Fi / IP54 / dWDR / H.265 / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Micro SD

SKU: DS-2CV1F23G2-LIDWF(B) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,321.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Logo Hikvision --><div style='text-align: center; margin: 20px 0;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii*></div><!-- Grid principal --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;*><!-- Columna izquierda --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><!-- Características Principales --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;*>Características Principales</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>8px;*>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 × 1080).<li style='margin-bottom: 8px;*>Iluminación mínima: color 0.009 lux @ (F1.6; AGC ON).<li style='margin-bottom: 8px;*>Dia / Noche Real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 8px;*>Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 97°).<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuenta con antena WiFi.<li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia de infrarrojos: 20 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia de Luz Blanca: 15 mts.<li style='margin-bottom: 8px;*>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style='margin-bottom: 8px;*>Compresión: H.265 / H.264.</div><!-- Entradas y Salidas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;*>Entradas y Salidas de Audio / Alarmas / Red / Almacenamiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>8px;*>Entradas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 8px;*>Salidas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 8px;*>Salidas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 8px;*>Micrófono y altavoz integrado: (audio de 2 Vías).<li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 8px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida).<li style='margin-bottom: 8px;*>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI.</div><!-- Columna derecha --><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><!-- Características Físicas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;*>Características Físicas y Eláctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C.<li style='margin-bottom: 8px;*>Uso en interior IP54.<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1mm.<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 450 gramos.</div><!-- Características Destacadas --><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #df001e; color: white;*>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 8px;*>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2P) de manera WiFi, requiere un NVS. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN).<li style='margin-bottom: 8px;*>Para agregarse de manera WiFi a Hik-Connect (P2P) se tiene que usar el modelo ' href='https://www..mx/producto/DS-7104NI-S1/W-HIKVISION-230191.html'>DS-7104NI-S1/W que sirve como modo AP (intermediario entre la cámara WiFi y el modem) para que se pueda ver desde la App de Hik-Connect.<li style='margin-bottom: 8px;*>Es posible agregarse a un DVR/NVR tambien para poder verse por Hik-Connect.<li style='margin-bottom: 8px;*>Tambien es posible usar NVR serie NI-Q, NXI-K, NXI-M para audio bidireccional.<li style='margin-bottom: 8px;*>Al usar el NVS y poder obtener audio de dos vías es recomendable usar ' href='https://www..mx/producto/DS-7104NI-S1/W-HIKVISION-230191.html'>DS-7104NI-S1/W</div><!-- Banner solución completa --><div style='text-align: center; margin: 40px 0;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa' class='fr-fic fr-dii*></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna adaptable con IR EXIR 20 m y luz blanca 15 m para identificación en color
Característica 2	Audio bidireccional integrado para intervención remota en tiempo real
Característica 3	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB sin dependencia de NVR
Característica 4	Compresión H.265 que reduce hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Iluminación mínima de 0.009 lux para captura en condiciones de luz extremadamente baja
Característica 6	Conectividad Wi-Fi con antena integrada para instalación flexible sin cableado de red