



Turret PT IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light (20 mts IR + 15 mts Luz Blanca) / Wi-Fi / IP54 / dWDR / H.265 / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / Micro SD

SKU: DS-2CV1F43G2-LIDWF(B) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,329.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440).<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F2.0; AGC ON).<li style='margin-bottom: 5px;*>Día / Noche Real (filtro ICR).<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 97°).<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con antena WiFi.<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de infrarrojos: 20 mts IR EXIR.<li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones normales: dWDR / BLC / HLC / 3D DNR.<li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión H.265 / H.264.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas y Salidas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de alarma: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas de audio: N/A.<li style='margin-bottom: 5px;*>Micrófono y altavoz integrado: (audio de 2 vías)<li style='margin-bottom: 5px;*>Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps).<li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida).<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta ONVIF / ISAPI / CGI.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Fíicas y Elíctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE).<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye fuente de alimentación (12 VCD a 1 Amp).<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso en interior IP54.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 175.6 x 73.0 x 89.1mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 450 gramos.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2) de manera WiFi, requiere un NVS. Se puede agregar de manera directa a Hik-Connect de manera cableada (LAN).<li style='margin-bottom: 5px;*>Para agregarse de manera WiFi a Hik-Connect (P2P) se tiene que usar el modeloDS-7104NI-S1/Wque sirve como modo AP (intermediario entre la cámara WiFi y el modem) para que se pueda ver desde la App de Hik-Connect.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para poder tener audio bidireccional es recomendable usarDS-7104NI-S1/W. También es posible usar NVR serie NI-Q, NXI-K, NXI-M para audio bidireccional.</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0 0 0;*><p style='text-align: center; margin: 30px 0 0 0;*></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión a color nocturna mediante luz blanca integrada 15 m
Característica 2	Almacenamiento local con soporte Micro SD hasta 512 GB
Característica 3	Detección inteligente IVS para reducir falsas alarmas
Característica 4	Compresión H.265 que reduce consumo de ancho de banda
Característica 5	Filtro ICR día/noche real para operación continua 24/7
Característica 6	Iluminación mínima de 0.01 lux para condiciones de poca luz