



Turret TURBOHD 1 Megapixel (720p) / Gran Angular / Angulo de visión 92° / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Uso en Interior / dWDR

SKU: THC-T110-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$241.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1280 x 720 (1 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 92°). <li style='margin-bottom: 5px;'>20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.4 x 76.12 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 130 grs. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 20px 0;'> <!-- Información sobre la marca --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2>HiLook</h2> <p style='font-size: 24px; margin-top: 20px;'>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> <!-- Tecnología EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; background-color: #f7da64; padding: 5px 10px; border-radius: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 15px;'>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 24px; margin-bottom: 15px;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna mas efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> <!-- Imagen comparativa IR vs IR --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Banner final --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en una sola cámara
Característica 2	Visión nocturna EXIR uniforme hasta 20 m (65.6 ft) sin sobreexposición
Característica 3	Iluminación mínima 0.01 lux para operación en condiciones de baja luz
Característica 4	Corrección dWDR/BLC/AGC para escenas con contraste extremo
Característica 5	Operación confiable de -40°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 6	Carcasa de policarbonato ligera 130 g para instalación sencilla en interior