



Turret TURBOHD 1 Megapixel (720p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / IP66

SKU: THC-T110-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$242.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PCB120/143291-hilook.png' alt=''> src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt=''> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: 1280 x 720 (1 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 92°). <li style='margin-bottom: 5px;*>20 mts IR EXIR: (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 4 tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS. <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Cambio de tecnología: Se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 4 watts. <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Metal. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 85.4 x 76.12 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 130 grs. <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 1 año. </div> <!-- Información de marca --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='margin: 0; color: inherit;*> Hi Look </h2> <p style='font-size: 24px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> <!-- Sección EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna mas efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HiKVISION/imagenes/exirir.png' alt=''> </div> </div> <!-- Imagen comparativa IR --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HiKVISION/imagenes/irvsir.png' alt=''> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 30px 0; text-align: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/GIF/bannerepcom.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	IR EXIR 20 m (65.6 ft) con iluminación uniforme sin efecto hotspot central
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas severos sin derating
Característica 4	Consumo de solo 4 W para reducir costos de energía en instalaciones múltiples
Característica 5	Carcasa metálica 130 g con protección IP66 contra polvo y chorros de agua
Característica 6	DWDR y BLC integrados para compensación de contraste en escenas con retroiluminación