



Turret TURBOHD 2 Megapíxel (1080p) / Lente 2.8 mm / 40 mts IR EXIR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / IP66

SKU: THC-T220-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$414.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='width: 100%; max-width: 400px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt=''> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/B-VTsttCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Tarjetas de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapíxel). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103º). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>40 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Funciones: DWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Cambio de tecnología: Se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='flex: 1 1 400px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 watts. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Fabricado: material de metal. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Color: Gris oscuro. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Dimensiones: 127.92 x 102.26 mm. <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Peso: 450 grs. </div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de pared para exterior, modelo: DS-1273ZJ-130TRL <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje para poste, modelo: DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-M <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje inclinado para techo, modelo: DS-1281ZJ-M <li style='margin-bottom: 5px; text-align: left;'>Montaje de techo, modelo: DS-1271ZJ-130-TRL </div> </div> <!-- Sección HiLook --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2>HiLook</h2> </div> <!-- Descripción HiLook --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 24px; color: inherit;'>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> <!-- Sección EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS sin reemplazo de cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR 40 m sin sobreexposición ni sombras en bordes
Característica 3	Ángulo de apertura 103° para cobertura amplia en espacios reducidos
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 5	Carcasa metálica IP66 resistente a polvo e inmersión de agua
Característica 6	Consumo de solo 4 W para reducir costos de energía en instalaciones múltiples