



Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente Motorizado 2.7 mm a 13.5 mm / Exterior IP67 / 70 mts IR EXIR / Ultra Baja Iluminación / METAL / 4 Tecnologías / Exterior IP66

SKU: E8-TURBO-G3Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,219.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resolución máxima: 1920 * 1080 (1MP)<li style="margin-bottom: 5px;">Iluminación mínima: 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR<li style="margin-bottom: 5px;">Lente varifocal: 2.7 mm a 13.5 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">70 mts IR EXIR.<li style="margin-bottom: 5px;">Exterior IP67<li style="margin-bottom: 5px;">Menu OSD, 3D DNR, WDR 120 dB.<li style="margin-bottom: 5px;">Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad:</h3><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: -40°C a 60°C.<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcc / 7.7 Watts.<li style="margin-bottom: 5px;">Protección: IP66<li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en metal<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 123.86 mm x 103.9 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 606 grs.</div></div><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jckLxjRm2PU" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/a4oesrMbxG8" allowfullscreen=""></iframe></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con TVI, AHD, CVI y CVBS sin cambiar cableado
Característica 2	WDR 120 dB para escenas con alto contraste de luz
Característica 3	Operación extrema de -40 °C a 60 °C sin degradación de imagen
Característica 4	Menú OSD y 3D DNR para ajuste fino de imagen en campo
Característica 5	Construcción metálica con grado IP67 para ambientes industriales
Característica 6	Consumo eficiente de 7.7 W con alimentación 12 VCC estándar