



Turret TURBOHD 2 Megapíxel (1080p) / Lente Var. 2.8 - 12 mm / 40 mts IR EXIR / IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / dWDR

SKU: THC-T320-VF Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$776.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'>
 </div> <!-- Videos --> <div
style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;
src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 28.125%; height: 0;
overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width:
300px; position: relative; padding-bottom: 28.125%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo'
allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width:
300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-
size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente varifocal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura
33.4º - 111.5º). <li style='margin-bottom: 5px;'>40 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: DWDR /
BLC / AGC. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex;
flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding:
15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.8
Watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal y policarbonato. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 120 x 105.06 mm <li
style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 450 grs. </div> </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style='margin-top: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px;
border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #266ca9; color: white;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0;
font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para exterior, modelo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1273ZJ-130TRL-HIKVISION-75317.html' target='_blank' rel='noopener' style='color: inherit;
text-decoration: underline;'>DS-1273ZJ-130TRL <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de techo, modelo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1271ZJ-130-TRL-HIKVISION-166331.html' target='_blank' rel='noopener' style='color:
inherit; text-decoration: underline;'>DS-1271ZJ-130-TRL <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para poste, modelo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1275ZJ-SUS-HIKVISION-156172.html' target='_blank' rel='noopener'
style='color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-1275ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1276ZJ-SUS-HIKVISION-156173.html' target='_blank' rel='noopener'
style='color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1280ZJ-M-HIKVISION-84934.html' target='_blank' rel='noopener'
style='color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-1280ZJ-M <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje inclinado para techo: <a href='https://www..mx/producto/DS-1281ZJ-M-HIKVISION-84935.html' target='_blank' rel='noopener'
style='color: inherit; text-decoration: underline;'>DS-1281ZJ-M </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin-top: 30px;'> <img style='width: 100%; max-width: 600px;
height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/yvalenzuela/HiLook/hiklook.jpg' alt='Logo Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente varifocal ajustable 2.8-12 mm con ángulo 33.4°-111.5°
Característica 2	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS sin cambiar equipo
Característica 3	Visión nocturna EXIR 40 m con iluminación uniforme sin sobreexposición
Característica 4	dWDR/BLC/AGC para captura clara en escenas de alto contraste
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 6	Carcasa metálica y policarbonato con protección IP66 intemperie