



Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / METÁLICA / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm / IR EXIR 20 Mts / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR

SKU: E8-TURBO-G2W Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$310.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Imagen principal --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/nicolas.jimenez/epcom-2.png' alt='Turret TURBOHD 2 Megapixel' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Sección de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><!-- Características Principales --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características Principales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>'>Resolución: 1920 X 1080 (2 Megapixel)<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Lente Fijo: 2.8 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>'>20 mts IR EXIR<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI/AHD/CVI/CVBS)</div><!-- Máxima Compatibilidad --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Máxima Compatibilidad</h3><div style='margin-bottom: 15px;*>' src='http://ftp3..mx/usuarios/anavarrete/Noe/imagen1.png' alt='Compatibilidad' class='fr-fic fr-dii'></div></div><!-- Características Físicas y Eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características Físicas y Eléctricas:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Alimentación: 12 Vcc / 4 Watts<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Protección: Interior/Exterior IP66<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Fabricado en material de METAL<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Dimensiones: 85.4 mm x 76.12 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>'>Peso: 230 grs</div><!-- Imagen adicional --><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*>' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/B8TURBOC/189682-5-year-epcom-es_(2).png' alt='Características adicionales' class='fr-fic fr-dii'></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><!-- Sección de videos --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*><!-- Video 1 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/EsNriAQxrMA' allowfullscreen='*>'></iframe></div></div><!-- Video 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/YXqeVWnzPml' allowfullscreen='*>'></iframe></div></div><!-- Video 3 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>' src='https://www.youtube.com/embed/LjNS1T7cznw' allowfullscreen='*>'></iframe></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multiformato seleccionable reduce inventario de repuestos
Característica 2	IR EXIR 20 m (65.6 ft) con iluminación mínima de 0.01 lux para vigilancia nocturna
Característica 3	Construcción metálica con protección IP66 para entornos industriales exteriores
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas severos
Característica 5	Gran angular 103° con lente fijo 2.8 mm para cobertura amplia sin ajustes
Característica 6	Bajo consumo de 4 watts con alimentación simple 12 VCC