



Turret TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / TVI-AHD-CVI-CVBS / IP66 / Metal

SKU: THC-T120-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$289.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTsttCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9HFG' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 103º) <li style='margin-bottom: 5px;'>20 mts IR EXIR (visión nocturna) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 230 grs </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Opcionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para poste, modelo: DS-1275ZJ-SUS </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hi-Look</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones gradual
Característica 2	DWDR y BLC para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para climas adversos
Característica 4	Consumo eficiente de 4 W con alimentación 12 VCC estándar
Característica 5	Carcasa metálica 230 g para instalación en entornos exigentes
Característica 6	Cambio de protocolo sin hardware adicional en resolución máxima