



Turret TURBOHD 5 Megapíxel / 85° de Visión / Lente 2.8 mm / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: THC-T150-M Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$448.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'> </div> <!-- Videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8-VTstlCXCM' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; width: 100%; max-width: 600px; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/OPr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.8); color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1440 (5 Megapíxeles) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°). <li style='margin-bottom: 5px;'>20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.8); color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 82.6 x 69.66 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 230 grs. </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(38, 108, 169, 0.8); color: white;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit; flex-grow: 1;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste, modelo: DS-1275ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared para exterior, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sobre HiLook --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hi-Look</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Infrarrojo EXIR</h3> <p style='font-size: 16px; color: inherit;'>Las cámaras HiLook, comparten la patente de la marca Hikvision 'EXIR', el cual le otorga una visión nocturna más efectiva por su diseño, composición y efecto umbral de luz. Esto le permitirá tener mucho mejor detalle en la noche, y una visión nocturna uniforme.</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px;'> </div> <!-- Imagen IR vs IR --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Visión nocturna EXIR 20 m sin sobreexposición en primer plano ni zonas oscuras
Característica 3	Operación extrema -40°C a 60°C para climas severos sin derating de rendimiento
Característica 4	Carcasa metálica IP66 resistente a impactos y corrosión en exteriores
Característica 5	DWDR/BLC/AGC integrados para compensación automática de contraste variable
Característica 6	Cambio de tecnología protegido en resolución máxima para evitar configuraciones erróneas