



Turret TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Metal / 4 en 1 / dWDR

SKU: E50-TURBO-G2 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$661.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Imagen secundaria centrada --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 20px;'> </div> <!-- Contenedor de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel) <li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 85°) <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / 2D-DNR / HLC / Global <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no esta en su resolución máxima </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 289 grs </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución ajustable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Visión nocturna EXIR hasta 30 metros sin puntos muertos
Característica 3	Compatibilidad 4 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para exterior
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 60°C
Característica 6	Corrección dWDR, BLC, HLC y 2D-DNR integradas