



Turret TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / Metal / 4 en 1 / dWDR

SKU: DS-2CE76H0T-ITMF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$682.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><p style='text-align: center;'></p><p style='text-align: center;'></p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;'>Permite seleccionar la resolución entre 5 Megapixel / 4 Megapixel / 2 Megapixel.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR.<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión: 85°deg).<li style='margin-bottom: 5px;'>30 mts IR EXIR (visión nocturna).<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías seleccionables (TVI / AHD / CVI / CVBS).<li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / 2D-DNR / HLC / Global.<li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (a TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar automáticamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima.<h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios:</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de pared, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de poste vertical, modelo: DS-1275ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ-SUS<li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 Watts.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Interior / Exterior IP67.<li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material de metal.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mm.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 289 grs.</div><div style='margin-top: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>No hay consideraciones adicionales especificadas.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución configurable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Visión nocturna EXIR hasta 30 metros sin sobreexposición
Característica 3	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para exterior extremo
Característica 5	Operación garantizada de -40°C a 60°C
Característica 6	Funciones inteligentes dWDR, BLC, 2D-DNR y HLC