



Turret TurboHD 5 Megapíxeles / 85° de Visión / Lente 2.8 mm / Interior / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: THC-T150-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$393.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/EScw2bGFGFU' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/0Pr3wXD9Hjo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 Megapíxeles) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR. <li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°). <li style='margin-bottom: 5px;'>20 mts IR EXIR (visión nocturna). <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 4 tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS). <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cambio de tecnología (TVI-AHD-CVBS-CVI) se puede realizar únicamente cuando la cámara está en su resolución máxima, no se puede cambiar la tecnología si la cámara no está en su resolución máxima. </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc / 4.3 watts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en interior. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85.4 x 76.12 mm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 120 grs. </div> </div> <!-- Accesorios Opcionales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #266ca9; color: white;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de conexiones, modelo: DS-1280ZJ-XS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para poste, modelo: DS-1275ZJ <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje para pared para exterior, modelo: DS-1272ZJ-110-TRS <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de esquina, modelo: DS-1276ZJ </div> </div> </div> <!-- Información de marca --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 32px; margin-bottom: 20px;'>Hi Look</h2> <p style='font-size: 18px; text-align: center; margin: 0 auto; max-width: 800px;'>Es una marca desarrollada y manufacturada por Hikvision, enfocada en otorgar productos de alta calidad. Cuenta con los dispositivos ideales para ofrecer una solución integral en tecnología analógica (TurboHD) e IP.</p> </div> <!-- Sección EXIR --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Sección EXIR</h2> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; text-align: center;'> </div> </div> <!-- Imagen comparativa IR vs EXIR --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Imagen final --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en resolución máxima
Característica 2	Visión nocturna uniforme con IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)
Característica 3	Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos exigentes
Característica 4	Consumo eficiente de 4.3W con alimentación 12 VCC
Característica 5	Corrección de imagen DWDR/BLC/AGC para contraste adaptativo
Característica 6	Carcasa plástica compacta de 120 g para instalación discreta