



Turret TURBOHD / 5 MP / Lente 2.8 mm / 85° FOV / IR EXIR 30 m / IP67 / Metal / 4 en 1 / dWDR

SKU: E50-TURBO-G2 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$506.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Turret TURBOHD de 5 megapíxeles diseñada para instalaciones profesionales de videovigilancia exterior. Ofrece resolución máxima de 2560 x 1944 con capacidad de ajuste a 4 MP o 2 MP según los requerimientos del proyecto. Su lente fijo de 2.8 mm proporciona un amplio ángulo de visión de 85°, ideal para cubrir zonas extensas con un solo dispositivo. La tecnología IR EXIR garantiza iluminación uniforme hasta 30 metros en completa oscuridad, eliminando los puntos muertos típicos de los LED tradicionales. La carcasa metálica con certificación IP67 y el rango de temperatura operativa de -40°C a 60°C aseguran rendimiento continuo en condiciones ambientales severas.

Características principales

- Resolución ajustable: 5 MP (2560 x 1944) / 4 MP / 2 MP
- Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON), 0 lux con IR activado
- Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 85°
- IR EXIR de alcance 30 m para visión nocturna uniforme
- 4 tecnologías seleccionables: TVI / AHD / CVI / CVBS
- Funciones de imagen: dWDR, BLC, 2D-DNR, HLC, Global
- Cambio de tecnología únicamente disponible en resolución máxima (5 MP)
- Carcasa metálica con grado de protección IP67 para uso interior/exterior
- Rango de temperatura de operación: -40°C a 60°C
- Alimentación: 12 VCC / consumo 4.3 W

Especificaciones técnicas

Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 MP)

Resoluciones ajustables: 5 MP / 4 MP / 2 MP

Lente: 2.8 mm fijo

Ángulo de visión: 85°

Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2 (AGC ON)

Visión nocturna: 0 lux con IR

IR EXIR: 30 m

Señal y funciones

Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS (seleccionables)

Nota cambio tecnología: Solo disponible en resolución máxima (5 MP)

dWDR: Sí

BLC: Sí

2D-DNR: Sí

HLC: Sí

Global: Sí

Físico y eléctrico

Material: Metal

Protección: IP67

Uso: Interior / Exterior

Temperatura operación: -40°C a 60°C

Alimentación: 12 VCC

Consumo: 4.3 W

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resolución ajustable 5/4/2 MP según necesidad
Característica 2	Visión nocturna EXIR hasta 30 metros sin puntos muertos
Característica 3	Compatibilidad 4 tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para exterior
Característica 5	Operación extrema de -40°C a 60°C
Característica 6	Corrección dWDR, BLC, HLC y 2D-DNR integradas