



U7 Lite Wi-Fi 7 Doble Banda para Interiores con Cobertura de Hasta 115 m² y Soporte para Hasta 200 Usuarios

SKU: U7-LITE Marca: UBIQUITI Categoría: Puntos de Acceso

\$3,325.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Hero Section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px; background-color: transparent;'> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;'> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 15px;'> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: transparent;' src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/U7LITE/U7Liteloop.mp4' preload='metadata' autoplay loop muted> <!-- fallback image --> </video> </div> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>U7 Lite</h2> <div style='margin-bottom: 15px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: Características físicas y eléctricas</div> <ul style='padding: 0; margin: 0; color: inherit;'>Punto de acceso Wi-Fi 7 compacto para techo con 4 transmisiones espaciales (2x2 por banda) y enlace ascendente 2.5 GbE.</p> </div> <!-- Especificaciones Title --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;'> Especificaciones </div> <!-- Specifications Grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Card: Características principales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: transparent;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Características principales</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>4 transmisiones espaciales (2x2 por banda) <li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de hasta 115 m² (1,250 ft²) <li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 200 clientes conectados <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentado mediante PoE <li style='margin-bottom: 0;'>Uplink 2.5 GbE </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: transparent;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Características físicas y eléctricas</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: Ø171.5 x 33 mm (Ø6.8 x 1.3) <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 313 g (11 oz) <li style='margin-bottom: 8px;'>Material de la carcasa: Policarbonato estabilizado a rayos UV <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: PoE, 42.5-57 Vcc, 13 W <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -30 a 40 °C (-22 a 104 °F) <li style='margin-bottom: 0;'>Humedad de operación: 5-90% sin condensación </div> <!-- Card: Rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: transparent;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Rendimiento</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>MIMO: 2x2 (DL/UL MU-MIMO) <li style='margin-bottom: 8px;'>Velocidad máx. de datos: 5 GHz: 4.3 Gbps; 2.4 GHz: 688 Mbps <li style='margin-bottom: 8px;'>Ganancia de antena: 5 GHz: 5 dBi; 2.4 GHz: 4 dBi <li style='margin-bottom: 0;'>BSSID máx: 8 por radio </div> <!-- Card: Características avanzadas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; background-color: transparent;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;'>Características avanzadas</div> <ul style='padding: 15px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Portal cautivo (Hotspot) <li style='margin-bottom: 8px;'>Private Pre-Shared Key (PPSK) <li style='margin-bottom: 8px;'>Límite de velocidad Wi-Fi <li style='margin-bottom: 8px;'>Aislamiento de clientes <li style='margin-bottom: 0;'>RADIUS sobre TLS (RadSec) </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center; background-color: transparent;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Contenido del paquete</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 7 con throughput agregado hasta 4.98 Gbps para alta densidad de clientes
Característica 2	4 transmisiones espaciales 2x2 MU-MIMO por banda optimiza distribución de tráfico
Característica 3	Uplink 2.5 GbE elimina cuello de botella en backhaul de red
Característica 4	Alimentación PoE simplifica despliegue sin instalación eléctrica adicional
Característica 5	Carcasa de policarbonato UV estabilizado para durabilidad en interiores
Característica 6	Temperatura operativa ?30 a 40 °C (?22 a 104 °F) para entornos controlados exigentes