



UACC Rack Sliding Rails - Rieles Deslizables Ajustables para Equipos UniFi de Montaje en Rack

SKU: UACC-RACK-RAILS-SLIDE Marca: UBIQUITI Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,242.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Hero section --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px;*> <div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> <!-- Video container --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 10px;*> <video style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background: transparent;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/SLIDES/loop.mp4' preload='metadata' autoplay loop muted width='300' height='150'> </video> </div> <!-- Fallback image --> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/SLIDES/vista1.png' alt='UACC-Rack-Rails-Slide - Rieles deslizables para rack'> </div> <div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 10px; color: inherit;*>Rieles deslizables para rack</h2> <div style='margin: 0 0 15px; font-weight: 600; color: inherit;*>Modelo: UACC-Rack-Rails-Slide</div> <p style='margin: 0; color: inherit;*>Kit de rieles deslizables para montaje en rack, diseñado para permitir el deslizamiento del equipo para mantenimiento e instalación más sencilla.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 20px;*> Especificaciones </div> <!-- Grid de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Card: Dimensiones y materiales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>Dimensiones y materiales</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 482.1 x 38 x 43.5 mm (19 x 1.5 x 1.7') <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 2.52 kg (5.6 lb) <li style='margin-bottom: 8px;*>Material: Acero al carbono laminado en frío (SPCC) </div> <!-- Card: Compatibilidad (rack) --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>Compatibilidad (rack)</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Profundidad de rack compatible: 600-1066 mm (23.6-42') <li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo: Riel deslizante para montaje en rack </div> <!-- Card: Capacidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; color: inherit;*>Capacidad</div> <ul style='padding: 15px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad máxima de carga: 70 kg (154 lb) </div> <!-- Card: Modelos compatibles --> <div style='padding: 10px 20px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Equipos compatibles:</div> <ul style='padding: 10px 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style: none; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 6px;*>USW-Pro-HD-24-PoE <li style='margin-bottom: 6px;*>USW-Pro-XG-10-PoE <li style='margin-bottom: 6px;*>USW-Pro-XG-Aggregation <li style='margin-bottom: 6px;*>USW-Pro-XG-48 <li style='margin-bottom: 6px;*>USW-Pro-XG-24 <li style='margin-bottom: 6px;*>UNAS-Pro-8 <li style='margin-bottom: 6px;*>UPS-2U <li style='margin-bottom: 6px;*>UACC-Rack-42U-1000-P <li style='margin-bottom: 6px;*>UACC-Rack-42U-1000-G <li style='margin-bottom: 6px;*>UACC-Rack-42U-800-P <li style='margin-bottom: 6px;*>UACC-Rack-42U-800-G </div> <!-- Galería de imágenes --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-top: 30px; text-align: center;*> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px; color: inherit;*>Vista del producto</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/SLIDES/vista1.png' alt='UACC-Rack-Rails-Slide vista 1'> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/Accesorios/SLIDES/vista2.png' alt='UACC-Rack-Rails-Slide vista 2'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Deslizamiento completo para mantenimiento sin desmontar equipo
Característica 2	Ajuste de profundidad para racks de 600 a 1066 mm
Característica 3	Instalación toolless que reduce tiempo de despliegue en 80%
Característica 4	Carga máxima de 70 kg para switches de alto rendimiento
Característica 5	Construcción en acero SPCC para durabilidad en centros de datos
Característica 6	Compatibilidad EIA-310 con equipos UniFi de red profesional