



Ubiquiti Fiber XG (UISP-FIBER-XG) — ONU con 2.5 Gbps de Subida y 10 Gbps de Bajada, Alcance de hasta 20 km

SKU: UISP-FIBER-XG Marca: UBIQUITI Categoría: ONUs / ONTs

\$3,103.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><!-- Hero Section --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 320px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UISPFIBER/uisp-fiber-xgs-1.png' alt='Ubiquiti UISP Fiber XG (UISP-FIBER-XG)' /></div><div style='flex: 1 1 360px; min-width: 280px;*><h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Fiber XG</h2><div style='margin-bottom: 15px; color: rgba(255,255,255,0.7); font-weight: 600;*>Modelo: UISP-FIBER-XG</div><p style='margin: 0; color: inherit;*>Unidad de red &oaacute;ptica (ONU) para XG-PON con 10 Gbps de bajada y 2.5 Gbps de subida, alcance de hasta 20 km y gesti&oaacute;n mediante UISP.</p></div></div><!-- Especificaciones Section --><div style='text-align: center; margin: 30px 0 20px;*>Especificaciones</div><!-- Features Grid --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><!-- Card: Mecánicas --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Mec&aaacute;nicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 100 × 100 × 27 mm (3.9 × 3.9 × 1.1)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 220 g (0.49 lb)<li style='margin-bottom: 5px;*>Material del gabinete: Policarbonato estabilizado UV</div><!-- Card: Puertos y gesti&oaacute;n --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Puertos y gesti&oaacute;n</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>WAN PON: (1) SC/APC, ITU-T G.987 (XG-PON)<li style='margin-bottom: 5px;*>LAN: (1) RJ45 100/1G/2.5G MbE<li style='margin-bottom: 5px;*>Gesti&oaacute;n: UISP (v1.5.7 o superior), Ethernet in-band<li style='margin-bottom: 5px;*>Bot&oaacute;n: (1) Restablecimiento de f&aaacute;brica</div><!-- Card: Parámetros ópticos --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Par&aaacute;metros</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitudes de onda: TX 1270 nm / RX 1577 nm<li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance f&aaacute;sico: hasta 20 km<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango TX normal: 2 a 7 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango RX normal: −9 a −27 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>L&aaacute;nea: NRZ aleatorizada (Scrambled NRZ)</div><!-- Card: Rendimiento --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa n/l bloques: 9.95 Gb/s bajada, 2.44 Gb/s subida<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumplimiento NDAA: S&aaacute;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, IC</div><!-- Card: Energía y ambiente --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Energ&aaacute;a y ambiente</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo m&aaacute;ximo: 6 W<li style='margin-bottom: 5px;*>M&aaacute;todos: USB-C 5 Vcc 3 A; PoE pasivo 24 V (2 pares)<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente incluida: Adaptador 5 Vcc 3 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Temp. operaci&oaacute;n: −15 a 45 deg;C (5 a 113 deg;F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10 a 95 % sin condensaci&oaacute;n</div><!-- Card: Indicadores LED --><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Indicadores LED</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Power: blanco encendido (ON)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ethernet: blanco fijo (enlace), parpadeo (actividad), apagado (sin enlace)<li style='margin-bottom: 5px;*>PON (3 LEDs):
• 1 Naranja: Señal muy baja (< −27 dBm)
• 1 Blanco: Baja (> −27 dBm)
• 2 Blancos: Buena (> −24 dBm)
• 3 Blancos: Fuerte (> −12 dBm)
• 1 Naranja + 2 Blancos: Demasiado fuerte (> −9 dBm)
• 3 Naranjas: Sin señal</div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento simétrico asimétrico 10G/2.5G para backhaul de alta capacidad
Característica 2	Alcance de 20 km (12.4 mi) sin repetidores en redes estensas
Característica 3	Puerto RJ45 multirate 100M/1G/2.5G para compatibilidad escalable
Característica 4	Gestión remota integrada vía UISP v1.5.7+ con Ethernet in-band
Característica 5	Indicación óptica en tiempo real con 3 LEDs de nivel de señal
Característica 6	Gabinete de policarbonato UV estabilizado para despliegue exterior